

	<h2>AUTO FOAM</h2> <h3>ESPUMA ATIVA PARA LAVAGEM AUTOMÁTICA DE VIATURAS</h3>
DESCRIÇÃO	Produto composto por tensioativos geradores de espuma que atuam como agentes molhantes, de limpeza e desengorduramento.
PROPRIEDADES	O produto atua devido à sua espuma ativa, cujas características lhe permitem operar em águas com todos os graus de dureza, deixando as superfícies pintadas brilhantes. Não danifica quaisquer componentes das viaturas, como: pinturas, cromados, borrachas, vidros, etc. A sua espuma abundante é facilmente eliminada no enxaguamento final. O produto é utilizado na lavagem de viaturas em túneis e pórticos de lavagem, equipados com injeção de espuma.
MODO DE EMPREGO	Como dose de orientação, recomenda-se aplicar o produto entre 1 a 3%, em função da sujidade e da dureza da água. Como produto complementar ao AUTO FOAM , recomenda-se a utilização do AUTO HIDRO na lavagem automática. Nota: Evitar a lavagem do veículo, com este exposto ao sol.
HIGIENE E SEGURANÇA	Ver Ficha Dados Segurança do Produto. Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone +351 800 250 250.
CARACTERÍSTICAS	Estado físico a 20°C: Líquido Aspeto: Transparente Cor: Fúcsia Odor: Característico pH: [9,0 - 10,0] Densidade relativa a 20°C: 1,02 g/cm ³ Propriedade de solubilidade: Solúvel em água PRODUTO BIODEGRADÁVEL
EMBALAGEM	20L; 200L

USO PROFISSIONAL

A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização.